

电梯供货安装合同



合同编号：**TR/24090402**
买方单位：深圳市屹林达工贸有限公司
卖方单位：深圳市台日电梯有限公司
使用单位：深圳市屹林达工贸有限公司

台 数：壹台

深圳市台日电梯有限公司

地址：深圳市宝安区后亭学子围创意园汇鑫大厦 305

电话：0755-27282239

邮箱：sztaizoom @126.com

五、交货：

- 1、如合同条款中所列的付款条款得到贯彻执行，电梯生产时间为 20 天，土建完工后电梯安装时间为 10 天。
- 2、由供方负责运输及卸货搬运起吊，需方完全有责任告知供方其货物发运目的地及收货人的名称、地址。
- 3、因需方延迟付款则工期顺延，供方不负责任。

六、合同其它条款，见附件一。

七、不可抗力：

1、“不可抗力”指那些甲乙双方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括任一方的违约或疏忽。由于一般公认的“不可抗力”原因而合同延迟或无法履行的，双方都不承担责任。

2、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应立即以书面形式将不可抗力的情况通知对方。

八、特别约定：

- 1、需方未能按照合同付款方式付清款项之前，产品的所有权归供方所有。取得合格证后如需方未按合同支付款项，则供方有权不交付给需方使用电梯，需方需承担因此造成的后果。
- 2、电梯井土建由需方负责，供方需要提供图纸并安排人员技术指导，不能因土建耽误电梯安装交付时间。
- 3、本合同不包含土建配置工程。
- 4、凡执行本合同所发生的争议，双方可协商解决。协商未能解决的，提交供方所在地法院处理。

九、本合同一式贰份，经双方代表签字盖章或签字后生效，未尽事宜以附件补充，附件具有同等法律效力。

备注： _____

需方：深圳市屹林达工贸有限公司
代表：
日期：

供方：深圳市台日电梯有限公司
代表：
日期：

附件一：

合同其它条款：

一、 质量

- 1、 供方保证本合同设备是全套齐全、无损、符合本合同规定的技术规格，符合国家 GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范，GB10060-1993 电梯检验验收规范，GB10058-1997 电梯技术条件的产品。
- 2、 电梯安装监督检验合格之日起免费保养一年。

二、供方职责

- 1、 按照合同规定的供货期如期供货。
- 2、 负责设备的安装、调试工作，协助质量技术监督部门的验收。
- 3、 供方负责在当地质量技术监督部门办理施工有关手续。

三、需方职责

- 1、 按照合同规定的条款如期付款，不得延期支付。
- 2、 无偿提供施工用水电，无偿提供工具保管用房及安排施工人员住宿。
- 3、 负责设备安装完工后的厅门门洞、地坎、外呼厢孔及导轨穿墙螺栓孔的修补，底坑缓冲器座及承重梁、主钢丝绳孔土建工程的修补。
- 4、 需方需将三相五线拉至电梯门口，一楼救援电话至用户值班室的布线由需方负责。
- 5、 需方负责电梯设备的保管（供方在安装期外除外），提供电梯安全管理人员证，电梯报装及验收时需要使用，电梯无证不得使用电梯。

四、违约责任

- 1、 供方不履行合同，应双倍返还定金给需方，需方不履行合同无权要求返还。
- 2、 因供方原因逾期叁个月不交货，需方有权取消合同，供方应双倍返还定金给需方。
- 3、 需方逾期付款、结算的，应向供方支付违约金，违约金按不能付款部份金额每日万分之五计算。
- 4、 供方在合同设备产成后为需方免费保管十五天，自第十六天起，因需方原因推迟提货或延期代办运输时间的，需方应向供方支付每台电梯 100 元/天的仓储保管费。超过六十天，需方仍不付清款或提货，视为需方自动退货，并把合同定金作为赔偿。

附件二:

产品规格 (电梯)

使用单位: _____ 产品名称: 无机房载货电梯 合同编号: TR/24090402
 型号: NPW/H
 联系人: _____ 额定载重: 2000kg 速度: 0.5 m/s
 层/站/门: 3/3/3 梯 号: _____

一、 电梯井道尺寸

井道平面尺寸: 宽 3800 mm; 深 2200 mm;
 顶层净空高度: 5000mm; 底坑深度 1500 mm;
 其余各楼层高度: mm;
 井道总高 mm;
 机房有效尺寸: 宽 mm; 深 mm; 高: mm;
 门口预留尺寸: 宽 mm; 高 mm;
 井道结构: 钢筋混凝土 , 框架砖墙 , 四周墙厚 240 mm
 预埋件: 有 ; 无 ; _____
 牛 腿: 有 宽度 mm; 无 ;

二、 电梯控制方式

拖动系统: 交流变频调压调速 ; 交流双速 ; 交流单速
 控制方式: 集选 ; 下集选 ; 信号 ; 按钮
 单台 ; 并联 ; 群控 ; 串行通讯
 选择功能: 无/有司机 ; _____ 号梯带消防员专用功能 ;
 其它: _____

三、 开门型式 (开门方向为从厅门外向轿厢看)

中分门开门宽度: 2300mm; 门口高度 2600 mm; 自动 ; 手动 ;
 中分双扇门 套; 左开双扇门 套; 右开双扇门 套;
 中分四扇门 套; 直分门 套; 其它 _____

四、轿门、层门及门套 _____

轿门板：不锈钢 ； 1.5mm 钢板喷涂灰白色 ； _____

层门板： 3 套： 不锈钢 ； 1.5mm 钢板喷涂灰白色 ；

其它： _____

门套： 3 套标准小门套： 不锈钢 ； 1.5mm 钢板喷涂灰白色 ；

其它： _____

土建装饰后墙厚尺寸： 240 mm

五、轿厢

轿厢内尺寸： 宽 2300 mm， 深 1800 mm， 高 2700 mm

轿壁装饰： 不锈钢 ； 1.2mm 钢板喷涂灰白色 ；

其它： _____

轿顶吊顶： 一体式吊顶+筒灯；

其它： _____

轿厢地板： 高级塑胶地板 ； 花纹钢板 ；

其它： _____

六、约定事项：

备注： 1、 电源电压： 三相四线（独立地线）， 三相 380 伏， 50 赫兹。

2、 以上项目采用在□内打“√”表示。